


CO₂プローブ GMP251 + ホストデバイス Indigo202(デジタル) 組合せオーダーフォーム



ステップ1: GMP251プローブ

項目		1	2	3	4	5	6	7	8
	CO₂プローブ	GMP251		1	0	0	1		
1	アナログレンジ※	0…20% (標準フィルタ付)	A						
		0…10% (標準フィルタ付)	B						
		0…5% (標準フィルタ付)	C						
		0…2% (標準フィルタ付)	D						
		0…3% (標準フィルタ付)	E						
		0…20% (フロースルーアダプター付)	F	1					
3	温度補正	温度セットポイント 25°C※※	A						
		温度セットポイント 37°C※※	B						
		内部補正※※※	C						
4	圧力補正	圧力セットポイント 1013hPa ※			0				
5	バックグラウンドガス補正	バックグラウンドガスセットポイント 0%O ₂ , 0%RH※※	A						
		バックグラウンドガスセットポイント 21%O ₂ , 50%RH※※	B						
		バックグラウンドガスセットポイント 19.7%O ₂ , 93%RH※※	C						
6	ケーブル	なし				0			
7	マウンティング	なし					N		
		マウンティングクリップ(2個入り)					C		
		マウンティングフランジ					F	1	
									価格合計

※プローブ単体をアナログ出力プローブとして利用する場合の出力レンジです

※※補正ポイント値はRS485通信を使用して設定可能

※※※プローブ内蔵の温度センサを使用した補正。精度は典型値±3°C

ステップ2: Indigo202

項目		1	2	3	4	5
	ホストデバイス	Indigo202		1	A	0
1.2		1	A			
3	ケーブル	なし			0	
		リモートケーブル 1m			1	
		リモートケーブル 3m			2	
		リモートケーブル 5m			3	
		リモートケーブル 10m			4	
4	ACアダプタ	なし			A	
		あり			B	
						価格合計

デフォルト設定: 19200 bps; databits:8; parity: None; stopbits: 2

品名	注文コード	備考
PC接続用USBケーブル	USB2	
リモートケーブル 1m	INDIGOCABLE1M	
リモートケーブル 3m	INDIGOCABLE3M	
リモートケーブル 5m	INDIGOCABLE5M	
リモートケーブル 10m	INDIGOCABLE10M	