

湿度温度プローブ HMP7オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	湿度温度プローブ (高温環境用)	HMPX	7							0		
1	プローブタイプ	HMP7	7									
2	ケーブル長	2m 10m 0.15m		E F L								
3	センサタイプ	Humicap R2C (コンポジットセンサ/センサバージ可) Humicap R2 (センサバージなし) Humicap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンポジットセンサ/センサバージ可)			1 2 3							
4	センサ保護 フィルタ	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ (DRW010281SP) ステンレス焼結フィルタ (HM47280SP)				A B						
5	センサバージ ※	ON (項目3でコンポジットセンサを要選択) OFF					0 1					
6	Baud rate ※	19200 bps 9600 bps						A B				
7	Parity, Data bit, Stop bit ※	8, N, 2 8, E, 1 8, O, 1							0 2 4			
8	プローブ Modbus address ※	240 110 120 130							A B C D	0		
10	取付け用アクセサリ	なし ダクト取付けキット (210697) スプリットシール付きケーブルグランド(ケーブルからプローブを密閉するため) (HMP247CG) スウェジロック NPT 1/2" (SWG12NPT12) スウェジロック ISO 3/8" (SWG12ISO38) スウェジロック ISO 1/2" (SWG12ISO12)									0 B C G H J	
11	接続ケーブル	なし 1.5m裸線付き (223263) 10m裸線付き (216546)									0 1 2	

- ※サービスケーブル型番:USB2を使用して設定を変更することができます。
- ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。