VAISALA

2022

オイル内水分水素温度変換器 MHT410

項目						1	2	3	4	5	
	オイル内水分水素温度変換器				**MHT410**	**1**					
1	**プローブ**	**1.5"NPTオネジ付**				1					
2	アナログ出力出力項目	なし（デジタルRS-485/Modbus 出力のみ）					A	A	A		
3	CH1-CH3	オイル内水分: 水分活性値（aw）			0…1		B	B	B		
4		オイル内水分: 相対飽和(%RS)					C	C	C		
	*アナログ出力はすべて	オイル内水分: (ppm)ミネラルオイル用			0…100ppm		D	D	D		
	4…20mAになります	水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用			0…5000ppm		E	E	E		
		水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用			0…2000ppm		F	F	F		
		温度			-20…+80℃		G	G	G		
		温度			0…+120℃		H	H	H		
	ユーザー特別設定	項目: Ch1	Ch2	Ch3			X	X	X		
		範囲: Ch1	Ch2	Ch3							
					Ch1						
					Ch2						
	*RS-485/Modbus出力はアナログ出力を選択しても含まれます。				**Ch3**						
5	変換器ケーブル	ケーブルなし、20 x 1.5mmケーブルグランド								0	
		ケーブルなし、20 x 1.5mmコンジットフィッティング NPT1/2″コンジット用								1	
		5m シールドPURケーブル、M20ケーブルグランド付								2	

・標準でISO9001適合の英文試験成績書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	
Nokeval 302 ループ電源ディスプレイ-2リレー付	242003	
USBシリアルインターフェースケーブル	219690	
外部DINレール電源、85-264 VAC/24 VDC	242422	
5m シールドPURケーブル	CBL210392-5MSP	
10m シールドPURケーブル	CBL210392-10MSP	
ケーブルグランド M20X1.5、8…11mmケーブル用	214728SP	
コンジットフィッティング M20x1.5、NPT1/2″コンジット用	214780SP	